

GRAVITY ZERO

Technical Diving Equipment

MUTA STAGNA CNX RANGER BZ



La muta stagna CNX RANGER BZ è la proposta della GRAVITY ZERO per i subacquei più esigenti: dai commercial divers agli sportivi impegnati, dai sommozzatori militari ai subacquei tecnici.

Qualche rigo per raccontare come nasce la stagna CNX RANGER FZ 2 mm e come il nome stesso riassume tutti i dettagli del progetto.

CNX è l'acronimo di Compressed Neoprene Extra che è il tipo specifico di neoprene ipercompresso che utilizziamo per la confezione. Questo neoprene precompresso abbina doti di elasticità e flessibilità accompagnate da un elevato grado di resistenza alla compressione. La miscela di gomma è stata accoppiata a due differenti tipi di fodera per ottenere il risultato ottimale che desideravamo. L'esterno è una fodera del tipo Millennium Diamond in nylon per resistere alle abrasioni ed ai tagli legati ad impiego gravoso. La fodera interna invece privilegia la scorrevolezza per non creare attriti con il sottomuta. Ulteriore lavorazione sulla

trama per ottenere effetto anti batterico.

Il nome RANGER chiarisce bene l'origine militare del progetto. Si doveva realizzare una muta stagna da immersione operativa con elevato comfort, eccellente libertà di movimento abbinata a protezioni nelle zone critiche. Le ginocchiere sono rinforzate in neoprene CNX mentre la patta di protezione della cerniera T-Zip è in Cordura.

BZ indica Back Zip cioè cerniera spalla - spalla.

La CNX RANGER è la proposta della GRAVITY ZERO per i commercial divers e per gli sportivi impegnati.

Materiale: neoprene ipercompresso da 2mm CNX con fodera antitaglio. Giunzioni a triplo incollaggio e sigillatura interna con ADS Polymer Sealant con garanzia a vita sulla tenuta stagna. Cerniera stagna amagnetica a ridotta manutenzione. Posizione cerniera: posteriore. Protezione cerniera stagna in Cordura. Valvole carico Si Tech rotante a 360° a basso profilo. Valvole scarico a basso profilo della Si Tech

automatica e regolabile. Collarino stagno in neoprene ultra elastico antistrappo. Polsini in neoprene con liscio interno. Taglio anatomico e preformato per la massima libertà di movimento. Ginocchiere rinforzate. Sacca trasporto inclusa. Calzari integrati nel nuovo modello Turbo Sole con regolazione alla caviglia per la max libertà di movimento dell'articolazione in pinnegiata





Nome	CNX RANGER BZ
Produttore	GRAVITY ZERO – TECHNICAL DIVING EQUIPMENT
Materiale Involucro	NEOPRENE IPERCOMPRESSO DA 2MM CON FODERA ANTITAGLIO
Valvola di carico	SI-TECH A CURSORE LATERALE ROTANTE A 360°
Valvola di scarico	SI-TECH AUTOMATICA REGOLABILE A BASSO PROFILO
Cerniera	POSTERIORE AMAGNETICA T-ZIP Superseal CON PROTEZIONE
Cappuccio	STACCATO – 5MM CON FORI SCARICO ARIA
Tenuta collo	NEOPRENE
Tenuta polsi	NEOPRENE
Protezioni	GINOCCHIERE RINFORZATE
Taglie	XS,S,M,ML,L,XL,XXL
Caratteristiche particolari	BRETELLE ELASTICHE INTEGRATE. CALZARE MORBIDO CON SUOLA GOMMA E PROTEZIONE AL TALLONE NEL MODELLO TURBO SOLE. IL CALZARE DISPONE DI UN SISTEMA DI REGOLAZIONE ALLA CAVIGLIA IN VELCRO. SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL GIRO VITA ELASTICO.
COLORE	NERO
CONFORMITA' CE	CE EN 14225-2 : 2005 (Direttiva 89/686/CEE per D.P.I. prima categoria, spec. EN 14225-2 : 2005)
DESTINAZIONE D'USO	IMMERSIONE SPORTIVA,TECNICA
Sottomuta consigliato	DA TOG 1.1 A TOG 1.9 PER TEMPERATURA ACQUA SUPERIORE A 15°C DA TOG 2.3 A TOG 4.0 PER TEMPERATURA ACQUA INFERIORE A 15°C

TABELLA MISURE STANDARD PER MODELLI GZERO CNX RANGER E RANGER TXT.

Taglia	Altezza	Torace	Vita	Fianchi	Cavallo-Terra	Soft Boot
XS	152 - 158	73 - 81	70 - 78	73 - 81	68 - 71	XS
S	159 - 165	82 - 90	79 - 87	82 - 90	72 - 75	S
M	166 - 172	91 - 99	88 - 96	91 - 99	76 - 79	S
ML	173 - 179	100 - 108	97 - 105	100 - 108	80 - 83	M
L	180 - 186	109 - 117	106 - 114	109 - 117	84 - 87	M
XL	187 - 193	118 - 126	115 - 123	118 - 126	88 - 91	L
XXL	194 - 200	127 - 135	124 - 132	127 - 135	92 - 95	L

TABELLA CORRISPONDENZA SOFT BOOT

XS	S	M	L
36 - 38	39 - 41	42 - 44	45 - 47

1. Tutte le misure sono espresse in cm.
2. La vestibilità delle mute è calcolata per consentire l'impiego del sottomuta appropriato.
3. La vestibilità delle mute consente un margine di tolleranza oltre la misura max indicata del 5%.
4. Il giro vita della RANGER TXT è regolabile con apposito elastico interno.
5. L'altezza è regolabile grazie al busto telescopico semplicemente agendo sulla tensione delle bretelle elastiche interne.
6. Servizio su misura disponibile con sovrapprezzo del 20%.